

Teoria de la Computació

Tema 5: No-regularitat

Teoria:

- Vídeos 21 i 22
- Llibre TC (Propietats d'iteració) Secció 7.1
- Llibre M. Sipser, "Introduction to the Theory of Computation": Section 1.4 Nonregular Languages.

Exercicis per a l'avaluació contínua:

1. Demostreu la no-regularitat dels següents llenguatges:

- (a) $\{a^n b^n \mid n \in \dot{\mathbb{Z}}\}$.
- (b) $\{a^n b^n \mid n \in \dot{\mathbb{Z}}\}$.
- (c) $\{a^n b^m \mid n \neq m\}$.
- (d) $\{a^{2n} b^n \mid n \in \dot{\mathbb{Z}}\}$.
- (e) $\{w \in \{a, b\}^* \mid |w|_a = |w|_b\}$.
- (f) $\{a^n b^m \mid n \leq m\}$.
- (g) $\{a^n b^m \mid n \geq m\}$.
- (h) $\{c^m a^n b^n \mid (n, m \geq 0)\}$.
- (i) $\{a, b\}^* \cup \{c^m a^n b^n \mid (m \geq 1) \wedge (n \geq 0)\}$.
- (j) $\{w \in \{a, b\}^* \mid w = w^R\}$.
- (k) $\{ww \in \{a, b\}^*\}$
- (l) $\{a^{n^2} \mid n \geq 0\}$.
- (m) $\{a^{2^n} \mid n \geq 0\}$.
- (n) $\{a^n \mid n \text{ apareix a la successió de Fibonacci}\}$.
- (o) $\{a^n \mid n \text{ és primer}\}$.
- (p) $\{a^n \mid n \text{ és parell o primer}\}$.
- (q) $\{abab^2ab^3 \dots ab^n \mid n \geq 0\}$.
- (r) $\{w_1 \# w_2 \mid w_1, w_2 \in \{0, 1\}^* \wedge (|w_1| < |w_2| \vee |w_1| \in \dot{\mathbb{Z}})\}$.
- (s) $\{u \# v \mid u, v \in \{a, b\}^* \wedge v \text{ és submot de } u\}$.
- (t) $\{w \in (a + b + c)^* \mid |w|_a \geq |w|_b \vee |w|_b \geq |w|_c\}$.
- (u) Qualsevol subconjunt infinit del llenguatge $\{a^n b^n\}$.
- (v) $\{w \in \{a, b\}^* \mid (|w| \in \dot{\mathbb{Z}} \Rightarrow |w|_a = |w|_b)\}$.
- (w) $\{w_1 \# w_2 \mid w_1, w_2 \in \{0, 1\}^* \wedge \text{valor}_2(w_1) = \text{valor}_2(w_2)\}$.

- (x) $\{w_1 \# w_2 \mid w_1, w_2 \in \{0, 1\}^* \wedge \text{valor}_2(w_1) = 1 + \text{valor}_2(w_2)\}$.
 (y) $\{w_1 \# w_2 \# w_3 \mid w_1, w_2, w_3 \in \{0, 1\}^* \wedge \text{valor}_2(w_1) + \text{valor}_2(w_2) = \text{valor}_2(w_3)\}$.
 (z) $\{xy \in \{a, b\}^* \mid |x|_a = 2|y|_b\}$
2. Considerem el llenguatge $L_k = \{w \in (0+1)^* \mid \text{valor}_2(w) \leq k\}$. Quins dels següents llenguatges són regulars per a qualsevol k :
- (a) L_k .
 - (b) $\bigcup_{k \geq 1} L_k$.
 - (c) $\{w \# w \mid w \in L_k\}$.
 - (d) $\{1w \# 1w \mid 1w \in L_k\}$.
 - (e) $\{1w \# 1w \mid w \in L_k\}$.
 - (f) $\{w \# w \mid w \in L_k \wedge |w| \leq \text{valor}_2(w)\}$.
 - (g) $\{w \# w \mid 1w \in L_k\}$.
 - (h) $\{w_1 \# w_2 \mid w_1, w_2 \in L_k \wedge \text{valor}_2(w_1) = \text{valor}_2(w_2)\}$.
 - (i) $\{w_1 \# w_2 \mid \exists k : (w_1, w_2 \in L_k \wedge \text{valor}_2(w_1) = \text{valor}_2(w_2))\}$.
3. Quins dels següents llenguatges podem assegurar que són no-regulars sabent que A i B són no-regulars i que σ és un morfisme.
- (a) \bar{A} .
 - (b) $A \cup B$.
 - (c) $A \cap B$.
 - (d) $A \cdot B$.
 - (e) A^R .
 - (f) A^* .
 - (g) $S(A)$ (recordeu la definició de shiftar un llenguatge dels exercicis del primer tema).
 - (h) $\sigma(A)$.
 - (i) $\sigma^{-1}(A)$.
4. Determineu quin llenguatge genera cadascuna de les següents CFG's, i justifiqueu si aquest llenguatge és regular o no.
- (a)

$$\begin{array}{lcl} S & \rightarrow & AB \mid CD \\ A & \rightarrow & 0A0 \mid 0 \\ B & \rightarrow & 1B1 \mid \lambda \\ C & \rightarrow & 0C0 \mid \lambda \\ D & \rightarrow & 1D1 \mid \lambda \end{array}$$
 - (b)

$$\begin{array}{lcl} S & \rightarrow & aA \mid bB \mid \lambda \\ A & \rightarrow & Sa \mid Sb \\ B & \rightarrow & Sb \end{array}$$

(c)

$$\begin{array}{l} S \rightarrow AB \\ A \rightarrow 0A0|1 \\ B \rightarrow 1B1|0 \end{array}$$

(d)

$$S \rightarrow 0S0|0S1|\lambda$$

(e)

$$\begin{array}{l} S \rightarrow AB \\ A \rightarrow 0A0|0A1|\lambda \\ B \rightarrow 0B|1B|\lambda \end{array}$$

(f)

$$\begin{array}{l} S \rightarrow A|B \\ A \rightarrow 0S0|1S1|\lambda \\ B \rightarrow 0S1|1S0|\lambda \end{array}$$

(g)

$$\begin{array}{l} S \rightarrow A|B \\ A \rightarrow 0A0|1A1|\lambda \\ B \rightarrow 0B1|1B0|\lambda \end{array}$$

(h)

$$\begin{array}{l} S \rightarrow aSa|bSb|X \\ X \rightarrow aXb|bXa|a|b|\lambda \end{array}$$

(i)

$$\begin{array}{l} S \rightarrow WXW' \\ X \rightarrow aX|bX|\lambda \\ W \rightarrow aW|bW|\lambda \\ W' \rightarrow W'a|W'b|\lambda \end{array}$$

Autómatas con pila y jerarquía de Chomsky

[Vídeos del 23 al 26]

1. Muestra un ejemplo de lenguaje inambiguo que no sea DCFL.
2. Muestra un ejemplo de DCFL que no sea regular.
3. Muestra que los lenguajes inambiguos y los DCFL no son cerrados por morfismo directo.
4. Muestra que los lenguajes inambiguos y los DCFL no son cerrados por intersección.
5. Muestra que los DCFL no son cerrados por reverso.
6. Muestra que los lenguajes inambiguos y los DCFL no son cerrados por concatenación.
7. Muestra que los lenguajes inambiguos y los DCFL no son cerrados por estrella.

8. Sigui A regular, B CFL, C DCFL i σ un morfisme. Quins dels següents llenguatges podem assegurar que són regulars, quins podem assegurar que són DCFL, i quins podem assegurar que són CFL? Raoneu les respostes, i doneu contraexemples quan sigui necessari.
- (a) $\sigma^{-1}(B) \cap A$.
 - (b) $\overline{\sigma^{-1}(C)}$.
 - (c) C^R .
 - (d) $S(C)$ (recordeu la definició de shiftar un llenguatge donada en els problemes del primer tema).
 - (e) $S(A)$.
 - (f) $(\overline{A \cap C} \cup B)$.
 - (g) $(\sigma(B) \cap B)C$.
 - (h) $(\overline{A} - \sigma(B) \cap \overline{C})$.
 - (i) $(\sigma^{-1}(\sigma(B)) \cap B)C$.
 - (j) $\overline{(\sigma(A) \cap C)}\sigma(B \cap A)$.
 - (k) $\sigma(\sigma^{-1}(B) \cap A)\sigma^{-1}(C)$.
9. Propón un algoritmo de coste razonable para saber, dado un DFA A y una CFG G , si se cumple $\mathcal{L}(G) \subseteq \mathcal{L}(A)$.
10. Propón un algoritmo de coste razonable para saber, dado un DFA A y una CFG G , si G genera infinitas palabras no aceptadas por A .
11. Propón un algoritmo de coste razonable para saber, dado un DFA A y una CFG G , si G genera alguna palabra de tamaño par no aceptada por A .